

JOGN

Macchina circolare monofrontura
per la produzione di punti fondamentali jersey a 3 piste per
jersey, felpa e piqué



Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo 'Oritec' che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica cabina il controllo macchina, la selezione degli aghi e le seguenti funzioni:

- segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop ed allarmi
- predisposizione incorporata per gestione integrata del dispositivo di calcolo consumo filato
- registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.

Caratteristiche principali e tessuti ottenibili:

Macchina con 1.2 cadute per pollice di diametro con 3 piste di camme con relativi aghi per l'esecuzione dei vari punti fondamentali: jersey, felpa visibile 1:1, 2:1, 3:1, felpa doppia, piqué, piqué doppio, maglia spiga, maglia spiga doppia, falso interlock, locknit, gouffré 4/6 aghi, rigati verticali, piccoli quadrettati, crêpe, piccoli jacquard e jersey vanisé.



JOGN

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo "ORITEC"

Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale

Fornitori positivi a magazzino

Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta

Regolazione centralizzata contemporanea su tutte le cadute

Guidafili con ceramica antiusura

Lubrificazione automatica degli aghi e delle platine

Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento filato

Cantra laterale modulare con capocoda

Predisposizione per ricevere fino a 3 piste di camme

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri

Kit per jersey vanisé

Kit di camme e aghi per punti fondamentali

Kit di aspirazione pulviscolo zona aghi/platine

Cantra circolare, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilatura automatica, Cantra laterale a soffietti con infilatura automatica

Fotocellula

Faldatore con cesto fisso o mobile

Basamento alto per rulli fino a 1,00 m di diametro

Basamento aperto per avvolgimento tessuto senza piega

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica mt./sec.	Numero cadute	Potenza motore kw	Peso netto kg	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri m ²
30"	7 - 14	25	1,20	36	6,3	1800	2300	14
36"		22		42		2720	3260	17

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.
Febbraio 2015

